

BXT3-13/16/19



技术规范 塑带打包机

创新设计

轻巧的设计结合坚固的构造，提供了出色的可靠性并符合人体工程学

提高生产力

直观的功能确保了整个生产中的统一操作

流线化操作

全触摸式图形界面简化了操作和日常维护

操作的多功能性

可变的拉伸力设置允许更改生产要求



技术规范

BXT3-13 / -16 / -19



打包机型号	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
操作模式	自动/半自动/手动	自动/半自动/手动	自动/半自动/手动
束紧力范围	400 - 1200 N 150 - 750 N	900 - 2500 N 400 - 1360 N	1300 - 4500 N 400 - 1600 N
正常 柔和			
可变式束紧力速度范围	0 - 290 mm/s	0 - 220 mm/s	0 - 120 mm/s
重量 (包含电池)	3.6 kg	3.8 kg	4.3 kg
尺寸 (长 X 宽 X 高)	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
工作场所温度	-10° C 至 +40° C	-10° C 至 +40° C	-10° C 至 +40° C
工作场所相对湿度	最高 90%	最高 90%	最高 90%
电池/充电器			
充电器类型	Bosch	Bosch	Bosch
电池充电器使用电压	100 或 110 或 230 V	100 或 110 或 230 V	100 或 110 或 230 V
充电时间	15 - 30 min	15 - 30 min	25 - 35 min
电池类型	Bosch 锂离子电池 18V, 2.0Ah	Bosch 锂离子电池 18V, 2.0Ah	Bosch 锂离子电池 18V, 4.0Ah
每次充电后可用打带条数			
· 低束紧力	800	800	800
· 中束紧力	600	400	500
· 高束紧力	400	200	300
打包带规范			
打包带种类	PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)	PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)	PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)
宽度	9 - 10, 12 - 13 mm	12 - 13, 15 - 16 mm	15 - 16, 18 - 19 mm
厚度	PET 0.4 - 0.8 mm PP 0.5 - 0.8 mm	0.5 - 1.0 mm	0.8 - 1.3 mm
机器特色			
实时显示施加的束紧力	●	●	●
可变式束紧力速度	●	●	●
打包功能收藏夹	●	●	●
不同颜色显示工具状态信息	●	●	●
打包带对齐指示	●	●	●
打包带灰尘出口	●	●	●
电池保护	●	●	●
零束紧力封带	●	●	●



■ 保护套
用于在恶劣的环境中进行额外保护



■ 保护底板
用于粗糙表面的捆包物



■ 悬挂架
用于悬挂机器在固定位置使用