

BXT3-13/16/19



συσκευασία δεσμίδα ενοποίηση αποθήκη μεταφορά



φύλλο δεδομένων Τσερκομηχανές χειρός για πλαστικά τσέρκια

Καινοτόμος σχεδιασμός

Ο ελαφρύς σχεδιασμός σε συνδυασμό με την ανθεκτική κατασκευή παρέχει εξαιρετική αξιοπιστία και εργονομία

Αύξηση παραγωγικότητας

Διαισθητικά χαρακτηριστικά για διασφάλιση της συνεκτικής λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής

Βελτιστοποίηση λειτουργίας

Η γραφική διεπαφή πλήρους αφής απλοποιεί τη λειτουργία και τη συνήθη συντήρηση

Λειτουργική ευελιξία

Οι μεταβλητές ρυθμίσεις τάσης επιτρέπουν την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της παραγωγής



Δελτίο τεχνικών στοιχείων

BXT3-13 / -16 / -19



| Τσερκομηχανές χειρός | BXT3-13 | BXT3-16 | BXT3-19 |
|--|--|--|--|
| Είδος λειτουργίας | αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο | αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο | αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο |
| Εύρος ισχύος τυπικό | 400-1200 N | 900-2500 N | 1300-4500 N |
| Εύρος τάσης Ηπιο | 150-750 N | 400-1360 N | 400-1600 N |
| Εύρος ταχύτητας μεταβλητής τάσης | 0-290 mm/s | 0-220 mm/s | 0-120 mm/s |
| Βάρος (συμπ. μπαταρία) | 3,6 kg | 3,8 kg | 4,3 kg |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 370 x 141 x 135 mm | 370 x 141 x 135 mm | 370 x 143 x 135 mm |
| Θερμοκρασία εργασίας | -10°C έως +40°C | -10°C έως +40°C | -10°C έως +40°C |
| Σχετική υγρασία | έως και 90% | έως και 90% | έως και 90% |
| Μπαταρία / φορτιστής | | | |
| Τύπος φορτιστή | Bosch | Bosch | Bosch |
| Τάση φορτιστή μπαταρίας | 100 ή 110 ή 230 V | 100 ή 110 ή 230 V | 100 ή 110 ή 230 V |
| Χρόνος φόρτισης | 15-30 min | 15-30 min | 25-35 min |
| Τύπος μπαταρίας | Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah | Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah | Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah |
| Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας | | | |
| ■ Χαμηλή τάση | 800 | 800 | 800 |
| ■ Μέση τάση | 600 | 400 | 500 |
| ■ Υψηλή τάση | 400 | 200 | 300 |
| Ταινία | | | |
| Ταινία | PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο) | PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο) | PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο) |
| Πλάτος | 9-10, 12-13 mm | 12-13, 15-16 mm | 15-16, 18-19 mm |
| Πάχος | PET 0,4-0,8 mm PP 0,5-0,8 mm | 0,5-1,0 mm | 0,8-1,3 mm |
| Χαρακτηριστικά | | | |
| Ηλεκτρονική ένδειξη ισχύος τάσης κατά την λειτουργία | • | • | • |
| Μεταβλητή ταχύτητα τάσης | • | • | • |
| Επιλεγμένη λειτουργία τσερκαρίσματος | • | • | • |
| Ένδειξη έγχρωμης οθόνης για πληροφορίες κατάστασης εργαλείου | • | • | • |
| Ένδειξη ευθυγράμμισης τσερκιού | • | • | • |
| Βεντιλατέρ αυτοκαθαρισμού από σκόνη τσερκιού | • | • | • |
| 0-Τάση συγκόλλησης | • | • | • |



■ Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης αφής

για πρόσθετη προστασία σε επιθετικό περιβάλλον



■ Προστατευτική πλάκα

για χρήση σε τραχιές επιφάνειες



■ Ανάρτηση για στατική εφαρμογή

Για λειτουργία του εργαλείου σε στατική εφαρμογή