

# BXT3-13/16/19

ÜRÜNLER

SERVİS

ENTEGRASYON

OTOMASYON



ambalajlama **gruplama iyileştirme** depolama nakliyat



## Veri sayfası Plastik Çemberle- me İçin Akülü El Aleti



### İnovatif tasarım

Sağlam yapı ile kombine edilmiş hafif tasarım, mükemmel güvenilirlik ve ergonomi sağlar

### Verimliliği artırır

Üretim süresince tutarlı süreçleri garanti eden sezgisel özellikler

### Pürüzsüz işlemler

İşlemleri ve rutin bakımları kolaylaştıran tam dokunmatik grafik arayüz

### Operasyonel esneklik

Değişken gerginlik ayarları değişen üretim gerekliliklerine izin verir



# Teknik veri sayfası

## BXT3-13 / -16 / -19

ÜRÜNLER

SERVİS

ENTEGRASYON

OTOMASYON

ambalajlama gruplama iyileştirme depolama nakliyat



Çemberleme aleti	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
İşleme modu	oto / yarı / manuel	oto / yarı / manuel	oto / yarı / manuel
Germe kuvveti Standart	400–1200 N	900–2500 N	1300–4500 N
Germe kuvveti Yumuşak	150–750 N	400–1360 N	400–1600 N
Değişken germe hız menzili	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Ağırlık (batarya dahil)	3.6 kg	3.8 kg	4.3 kg
Boyutlar (U x G x Y)	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C to +40°C	-10°C to +40°C	-10°C to +40°C
Nispi nem	%90'a kadar	%90'a kadar	%90'a kadar
Batarya / Şarj aleti			
Şarj aleti türü	Bosch	Bosch	Bosch
Batarya şarj aleti voltajı	100 veya 110 veya 230 V	100 veya 110 veya 230 V	100 veya 110 veya 230 V
Şarj süresi	15–30 dak	15–30 dak	25–45 dak
Batarya tipi	Bosch Li-Ion 18V, 2.0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 2.0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah
Batarya şarjı başına çevrimler			
■ Düşük germe	800	800	800
■ Orta germe	600	400	500
■ Yüksek germe	400	200	300
Çember			
Çember	PET (Poliester) PP (Polipropilen)	PET (Poliester) PP (Polipropilen)	PET (Poliester) PP (Polipropilen)
Genişlik	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Kalınlık	PET 0.4–0.8 mm PP 0.5–0.8 mm	0.5–1.0 mm	0.8–1.3 mm
Özellikler			
Uygulanan germe kuvvetinin gerçek zamanlı göstergesi	●	●	●
Değişken gerilim hızı	●	●	●
Favori çemberleme fonksiyonu	●	●	●
El aleti durumu bilgisi için ekran rengi göstergesi	●	●	●
Çember hizalama göstergesi	●	●	●
Çember tozu dışarı üfleme fanı	●	●	●
Batarya koruması	●	●	●
0-Gerilim kaynağı	●	●	●



### ■ Kullanıcı ara yüzü kaplaması

zorlu ortamlarda ilave koruma için



### ■ Koruyucu plaka

Aşındırıcı yüzeyler de kullanım için



### ■ Tavan askısı

statik yerler için