

BXT4-13/16/19



pakowanie wiązanie paletyzowanie magazynowanie transport



Arkusze Danych

Narzędzie ręczne z akumulatorem do wiązania taśmami z tworzyw sztucznych



Łatwe w użyciu

Technologia EasyTrigger™ zapewnia ergonomiczne i wydajne działanie, redukując wysiłek użytkownika.

Lepsza skuteczność

Innowacyjna i najnowsza technologia akumulatora zwiększa produktywność

Poprawiona niezawodność

Wysokiej jakości materiały i szwajcarska precyzja maksymalizują niezawodność

Elastyczność użytkowania

Intuicyjna eksploatacja, wyświetlacz zapewnia szeroki zakres zastosowań



Arkusze Danych

BXT4-13 /16 /19



Urządzenie	BXT4-13	BXT4-16	BXT4-19	
Tryb pracy	automatyczny / półautomatyczny / ręczny	automatyczny / półautomatyczny / ręczny	automatyczny / półautomatyczny / ręczny	
Zakres siły naciągu	Standardowy Obniżony	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Zakres zmiennej szybkości naciągania	0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s	
Ciężar (w tym akumulator)	3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm	
Temperatura pracy	-10°C do +40°C	-10°C do +40°C	-10°C do +40°C	
Wilgotność względna	do 90%	do 90%	do 90%	
Akumulator / ładowarka				
Typ ładowarki	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	
Napięcie prądu ładowarki akumulatora	100, 110 lub 230 V	100, 110 lub 230 V	100, 110 lub 230 V	
Czas ładowania	48–65 min	48–65 min	48–65 min	
Typ akumulatora	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	
Liczba cykli na 1 naładowanie akumulatora				
<ul style="list-style-type: none"> ■ Lekki naciąg ■ Średni naciąg ■ Silny naciąg 	1000 800 600	800 600 400	800 500 300	
Taśma				
Taśma	PET (poliester) PP (polipropylen)	PET (poliester) PP (polipropylen)	PET (poliester) PP (polipropylen)	
Szerokość	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm	
Grubość	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm	
Atrybuty				
Wskazanie w czasie rzeczywistym przyłożonej siły naciągającej	•	•	•	
Zmienna szybkość naciągania	•	•	•	
Funkcja ulubionego opasywania	•	•	•	
Wskaźniki statusu urządzenia wyświetlane w kolorze	•	•	•	
Wskazanie ułożenia taśmy	•	•	•	
Otwór do wydmuchiwania pyłu	•	•	•	
Oslona akumulatora	•	•	•	
Zgrzewanie taśm bez naciągu	•	•	•	



■ **Płyta ochronna**
do stosowania na chropowatych powierzchniach



■ **Pałak do zawieszenia**
przy użytkowaniu stacjonarnym



■ **Folia ochronna ekranu**
dodatkowa ochrona w wymagających środowiskach