

BXT4-13/16/19



Fișa cu date Unelte manuale cu acumulator pentru legare cu bandă de plastic



Ușor de folosit

Tehnologia EasyTrigger™ oferă o funcționare ergonomică și eficientă pentru a reduce presiunea asupra utilizatorului

Performanță ameliorată

Inovarea și cea mai recentă tehnologie a acumulatorului oferă o productivitate îmbunătățită

Fiabilitate sporită

Materialele de înaltă calitate și precizia elvețiană maximizează fiabilitatea operațională

Funcționare flexibilă

Operație intuitivă prin intermediul afișajului pentru o gamă largă de aplicații



Fișa cu date tehnice

BXT4-13/16/19




Echipament de ambalat	BXT4-13	BXT4-16	BXT4-19
Modul de funcționare	automat / semiautomat / manual	automat / semiautomat / manual	automat / semiautomat / manual
Modul forței tensiune Standard Moale	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Intervalul vitezei variabile de tensionare	0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Masa (incl. bateria)	3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Dimensiune (LUNGIME x LĂȚIME x ÎNĂLȚIME)	367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Temperatura de lucru	-10°C până la +40°C	-10°C până la +40°C	-10°C până la +40°C
Umiditatea relativă	până la 90%	până la 90%	până la 90%
Baterie / încărcător			
Tipul încărcătorului	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Tensiunea încărcătorului pentru acumulator	100 sau 110 sau 230 V	100 sau 110 sau 230 V	100 sau 110 sau 230 V
Timpul de încărcare	48–65 min	48–65 min	48–65 min
Tipul bateriei	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Operatii pe o incarcare a bateriei			
■ Tensiune joasă	1000	800	800
■ Tensiune medie	800	600	500
■ Tensiune ridicată	600	400	300
Bandă			
Bandă	PET (poliester) PP (polipropilenă)	PET (poliester) PP (polipropilenă)	PET (poliester) PP (polipropilenă)
Lățime	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Grosime	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Caracteristici			
Indicarea în timp real a forței de tensiune aplicate	●	●	●
Viteză variabilă de tensionare	●	●	●
Funcția favorită de ambalare	●	●	●
Afișaj color pentru informația privind starea uneltei	●	●	●
Indicație de aliniere a benzii	●	●	●
Orificiu de evacuare a prafului de bandă	●	●	●
Protecția bateriei	●	●	●
Sudură cu tensiune 0	●	●	●



■ Placă de protecție

pentru utilizarea pe suprafețe
abrazive



■ Arc pentru suspendare

pentru aplicatii statice



■ Folie de protecție pentru ecran

pentru protecție suplimentare
în medii dificile