

BXT4-13/16/19



Veri sayfası Plastik çemberleme için bataryalı el aletleri



Kolay kullanım

EasyTrigger™ teknolojisi kullanıcı üzerindeki yükü hafifletmek için ergonomik ve verimli işletim sağlar

İyileştirilmiş performans

İnovasyon ve son akü teknolojisi iyileştirilmiş üretkenlik sağlar

Geliştirilmiş güvenilirlik

Yüksek kaliteli malzemeler ve İsviçre hassasiyeti işletimsel güvenilirliği en üst düzeye taşır

Esnek işletim

Geniş çaplı uygulamalar için ekran üzerinden sezgisel kullanım



Teknik veri sayfası

BXT4-13/16/19



ambalajlama paketleme birleştirme depolama nakliyat

| Çemberleme aleti | BXT4-13 | BXT4-16 | BXT4-19 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| İşleme modu | oto / yarı / manuel | oto / yarı / manuel | oto / yarı / manuel |
| Germe kuvveti Standart | 400–1200 N | 900–2500 N | 1300–4500 N |
| menzili Yumuşak | 150–750 N | 400–1360 N | 400–1600 N |
| Değişken germe hız menzili | 0 – 180 mm/s | 0–220 mm/s | 0 – 150 mm/s |
| Ağırlık (batarya dahil) | 3.8 kg | 4.0 kg | 4.2 kg |
| Boyutlar (U x G x Y) | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 152 x 138 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C to +40°C | -10°C to +40°C | -10°C to +40°C |
| Nispi nem | %90'a kadar | %90'a kadar | %90'a kadar |
| Batarya / Şarj aleti | | | |
| Şarj aleti türü | Bosch GAL 1840 CV | Bosch GAL 1840 CV | Bosch GAL 1840 CV |
| Batarya şarj aleti voltajı | 100 veya 110 veya 230 V | 100 veya 110 veya 230 V | 100 veya 110 veya 230 V |
| Şarj süresi | 48–65 dak | 48–65 dak | 48–65 dak |
| Batarya tipi | Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah | Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah | Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah |
| Batarya şarjı başına çevrimler | | | |
| ■ Düşük germe | 800 | 800 | 800 |
| ■ Orta germe | 600 | 400 | 500 |
| ■ Yüksek germe | 400 | 200 | 300 |
| Çember | | | |
| Çember | PET (Poliester) PP (Polipropilen) | PET (Poliester) PP (Polipropilen) | PET (Poliester) PP (Polipropilen) |
| Genişlik | 9–10, 12–13 mm | 12–13, 15–16 mm | 15–16, 18–19 mm |
| Kalınlık | PET 0.4–0.8 mm PP 0.5–0.8 mm | 0.5–1.0 mm | 0.8–1.3 mm |
| Özellikler | | | |
| Uygulanan germe kuvvetinin gerçek zamanlı göstergesi | ● | ● | ● |
| Değişken gerilim hızı | ● | ● | ● |
| Favori çemberleme fonksiyonu | ● | ● | ● |
| El aleti durumu bilgisi için ekran rengi göstergesi | ● | ● | ● |
| Çember hizalama göstergesi | ● | ● | ● |
| Çember tozu dışarı üfleme fanı | ● | ● | ● |
| Batarya koruması | ● | ● | ● |
| 0-Gerilim kaynağı | ● | ● | ● |



■ Koruyucu plaka

Aşındırıcı yüzeyler de kullanım için



■ Tavan askısı

statik yerler için



■ Ekran koruyucu folyo

zorlu ortamlarda ilave koruma için