

BXT4-13/16/19



συσκευασία δεματοποίηση παλετοποίηση αποθήκευση μεταφορά



φύλλο δεδομένων

Εργαλεία Χειρός Μπαταρίας για Πλαστικά Τσέρκια



Ευκολία Χρήσης

Η Τεχνολογία EasyTrigger™ επιτρέπει την εργονομική και αποδοτική εργασία για την ευκολία του χρήστη

Βελτιωμένη Απόδοση

Η καινοτομία και η πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταριών προσφέρουν βελτιωμένη παραγωγικότητα

Αυξημένη Αξιοπιστία

Τα υψηλής ποιότητας υλικά και η ελβετική ακρίβεια μεγιστοποιούν τη λειτουργική αξιοπιστία

Ευελιξία Χρήσης

Διασθητικός χειρισμός μέσω της οθόνης για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών



Δελτίο τεχνικών στοιχείων BXT4-13/16/19



συσκευασία δεματοποίηση παλετοποίηση αποθήκευση μεταφορά

Τσερκομηχανές χειρός		BXT4-13	BXT4-16	BXT4-19
Είδος λειτουργίας		αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος	τυπικό	400–1200 N	900–2500 N	1300–4500 N
τάνυσης	Ήπιο	150–750 N	400–1360 N	400–1600 N
Εύρος ταχύτητας μεταβλητής τάνυσης		0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρία)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Θερμοκρασία εργασίας		-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία		έως και 90%	έως και 90%	έως και 90%
Μπαταρία / φορτιστής				
Τύπος φορτιστή		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Τάση φορτιστή μπαταρίας		100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης		15–30 min	15–30 min	25–35 min
Τύπος μπαταρίας		Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας				
■ Χαμηλή τάνυση		1000	800	800
■ Μέση τάνυση		800	600	500
■ Υψηλή τάνυση		600	400	300
Ταινία				
Ταινία		PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)
Πλάτος		9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Πάχος		PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Χαρακτηριστικά				
Ηλεκτρονική ένδειξη ισχύος τάνυσης κατά την λειτουργία		•	•	•
Μεταβλητή ταχύτητα τάνυσης		•	•	•
Επιλεγμένη λειτουργία τσερκαρίσματος		•	•	•
Ένδειξη έγχρωμης οθόνης για πληροφορίες κατάστασης εργαλείου		•	•	•
Ένδειξη ευθυγράμμισης τσερκιού		•	•	•
Βεντιλατέρ αυτοκαθαρισμού από σκόνη τσερκιού		•	•	•
0–Τάνυση συγκόλλησης		•	•	•



■ Προστατευτική πλάκα

για χρήση σε τραχιές επιφάνειες



■ Ανάρτηση για στατική εφαρμογή

Για λειτουργία του εργαλείου σε στατική εφαρμογή



■ Προστασία οθόνης

για πρόσθετη προστασία σε επιθετικό περιβάλλον



■ Φορτιστής Μπαταρίας

για την ασφαλή και σταθερή φόρτιση

